Resurse Technology

www.echipamenteconverting.ro

MASINI DE VIDAT

W26

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 340 * 430 * 320 mm h
Dimensiuni cameră : 270 * 310* 100 h mm
Pompa : 8 m^3 / h
Bara de etanșare : 260 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.12 Kw
Greutate : 24 Kg
Operațiunea de închidere :30-40 Sec

W30/8

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 380 * 510 * 420 mm h
Dimensiuni cameră : 315 * 370 * 160 h mm
Pompa : 8 m^3 / h
Bara de etanșare : 300 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.25 Kw
Greutate : 47 Kg
Operațiunea de închidere :20-30 Sec

W30/20

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 380 * 510 * 420 mm h
Dimensiuni cameră : 315 * 370 * 160 h mm
Pompa : 20 m^3 / h
Bara de etanșare : 300 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.25 Kw
Greutate : 47 Kg
Operațiunea de închidere :20-30 Sec

W35/ML20

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 760 * 500 * 530 mm h
Dimensiuni cameră : 700 * 375 * 160 h mm
Pompa : 20 m^3 / h
Bara de etanșare : 350 * 2 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.55 Kw
Greutate : 80 Kg
Operațiunea de închidere :15-25 Sec

W42/20

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 500 * 570 * 480 mm h
Dimensiuni cameră : 435 * 435 * 180 mm h
Pompa : 20 m^3 / h
Bara de etanșare : 420 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.55 Kw
Greutate : 65 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W48/20

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 585 * 630 * 450 mm h
Dimensiuni cameră : 520 * 495 * 200 h mm
Pompa : 20 m^3 / h
Bara de etanșare : 480 * 2 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.75 Kw
Greutate : 95 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W48/25

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 585 * 630 * 450 mm h
Dimensiuni cameră : 520 * 495 * 200 h mm
Pompa : 25 m^3 / h
Bara de etanșare : 480 * 2 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.75 Kw
Greutate : 95 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W51/20

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 585 * 630 * 450 mm h
Dimensiuni cameră : 520 * 495 * 200 h mm
Pompa : 20 m^3 / h
Bara de etanșare : 510 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.75 Kw
Greutate : 95 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W51/20 XL

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 585 * 630 * 450 h mm
Dimensiuni cameră : 520 * 495 * 200 h mm
Pompa : 20 m^3 / h
Bara de etanșare : 510 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.75 Kw
Greutate : 104 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W48 H/20

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 585 * 630 * 1015 h mm
Dimensiuni cameră : 520 * 495 * 200 h mm
Pompa : 20 m^3 / h
Bara de etanșare : 480 * 2 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.75 Kw
Greutate : 122 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W48 H/40

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 585 * 630 * 1015 h mm
Dimensiuni cameră : 520 * 495 * 200 h mm
Pompa : 40 m^3 / h
Bara de etanșare : 480 * 2 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.75 Kw
Greutate : 122 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W51 H/20

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 585 * 630 * 450 h mm
Dimensiuni cameră : 520 * 495 * 250 h mm
Pompa : 20 m^3 / h
Bara de etanșare : 510 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.75 Kw
Greutate : 95 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W51 H/40

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 585 * 630 * 1015 mm h
Dimensiuni cameră : 520 * 495 * 200 h mm
Pomp : 40 m^3 / h
Bara de etanșare : 510 mm
Putere : 220 V-50/60 Hz
Kw / h : 0.75 Kw
Greutate : 122 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

W52/40

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 775 * 680 * 1015 mm h
Dimensiuni cameră : 710 * 540 * 220 h mm
Pompa : 40 m^3 / h
Bara de etanșare : 520 * 2 mm
Putere : 380 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 159 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W52/65

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 775 * 680 * 1015 h mm
Dimensiuni cameră : 710 * 540 * 220 h mm
Pompa : 65 m^3 / h
Bara de etanșare : 520 * 2 mm
Putere : 380 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 159 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W68/40

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 775 * 680 * 1015 h mm
Dimensiuni cameră : 710 * 540 * 220 h mm
Pompa : 40 m^3 / h
Bara de etanșare : 680 mm
Putere : 380 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 159 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W68/65

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 775 * 680 * 1015 h mm
Dimensiuni cameră : 710 * 540 * 220 h mm
Pompa : 65 m^3 / h
Bara de etanșare : 680 * 2 mm
Putere : 380 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 162 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W104/105

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 1180 * 960 * 1130 h mm
Dimensiuni cameră : 1065 * 750 * 220 h mm
Pompa : 105 m^3 / h
Bara de etanșare : 680 * 2 mm -1040 mm
Putere : 380 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 360 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W55/105

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 1450 * 762 * 1055 h mm
Dimensiuni cameră : 650 * 600 * 220 h mm
Pompa : 105 m^3 / h
Bara de etanșare : 550 * 4 mm
Putere : 3*400 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 350 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W55/160

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 1450 * 762 * 1055 h mm
Dimensiuni cameră : 650 * 600 * 220 h mm
Pompa : 160 m^3 / h
Bara de etanșare : 550 * 4 mm
Putere : 3*400 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 350 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W72/105

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 1750 * 900 * 1100 h mm
Dimensiuni cameră : 865 * 720 * 200 h mm
Pompa : 105 m^3 / h
Bara de etanșare : 720 * 4 mm
Putere : 380 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 450 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W72/160

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 1750 * 900 * 1100 h mm
Dimensiuni cameră : 865 * 720 * 200 h mm
Pompa : 160 m^3 / h
Bara de etanșare : 720 * 4 mm
Putere : 3*400 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 450 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W86

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 1890 * 900 * 1100 h mm
Dimensiuni cameră : 900 * 720 * 200 h mm
Pompa : 160 m^3 / h
Bara de etanșare : 860 * 4 mm
Putere : 3*400 V-50/60 Hz
Kw / h : 1.1 (1.5) Kw
Greutate : 550 Kg
Operațiunea de închidere : 18-25 Sec

W695

Date tehnice:

Dimensiuni mașină : 1701 * 1600* 1478 h mm
Dimensiuni cameră : 828 * 860 * 255 h mm
Pompa : 105 m^3 / h
Bara de etanșare : 698 * 2 mm
Putere : 3800 V
Capacitate producție: 20-30 kg
Greutate : 645 Kg
Operațiunea de închidere : 15-25 Sec

TS-250

Date tehnice:

Electricitate : 220 Voltaj - 0.9 kw
Greutate : 20 kg
Matriță : lungime 190 x lățime 144 mm
Capacitate : 900 caserole/ h
Adâncime caserolă : 33 - 43 - 50 - 65 mm

TS-350-1

Date tehnice:

Electricitate : 220 Voltaj - 0.9 kw
Greutate : 20 kg
Matriță : lungime 227 x lățime 178 mm
Capacitate : 900 caserole/ h
Adâncime caserolă : 33 - 43 - 50 - 65 mm

TS-350-2

Date tehnice:

Electricitate : 220 Voltaj - 0.9 kw
Greutate : 20 kg
Matriță : lungime 227 x lățime 178 mm
Capacitate : 900 caserole/ h
Adâncime caserolă : 36 - 40 - 50 - 65 mm

TS-450

Date tehnice:

Electricitate : 220 Voltaj - 0.9 kw
Greutate : 20 kg
Matriță : lungime 187 x lățime 137 mm
Capacitate : 900 caserole/ h
Adâncime caserolă : 37 - 45 - 50 - 83 mm

450VG

Date tehnice:

Dimensiuni :104 * 64 H: 104 cm
Dimensiuni interior: mm 235 * 320 * 95 mm
Greutate : Kg 150
Corp exterior : oțel inoxidabil AISI304
Capacitate nominală ; kW 380 v 50 Hz
Putere totală : kW 3,2 kW / h
Capacitatea pompei : 21 m³/h
Vidare : 0,2 mbar
Puterea motorului: 2,2kW / min 50 Hz
Turația motorului: 1500 turații / min
Nivelul de zgomot : 67 dB (A)
Capacitate ulei : 2 l
Timp de procesare: 5-20 sec

650VG

Date tehnice:

Dimensiuni : 104 * 64 H: 104 cm
Dimensiuni interior : 350 * 400 * 95 mm
Greutate : 140 Kg
Corp exterior : oțel inoxidabil AISI304
Capacitate nominală : kW 380 v 50 Hz
Putere totală : 1.5 kW / h
Capacitatea pompei : 45 m³/h
Vidare : 2 mbar
Puterea motorului: 1.1 kW / min (50 Hz)
Turația motorului: 1500 turații / min
Nivelul de zgomot : 67 dB (A)
Capacitate ulei : 0.5 l
Timp de procesare: 5-20 sec